

製品説明書

0-1707 プライマーUN-2

塗料タイプ

変性ポリオレフィン

特徴

ポリプロピレン・ナイロン・ポリエステル樹脂・FRPなどのエンジニアリング樹脂・EPDMのようなゴムなど接着しにくい材料に対し付着性の良い変性ポリオレフィンタイプの1液型プライマーです。

Wet on Wetが可能で幅広いタイプの塗料との相性が優れています。

推奨シンナー

ご相談ください。

販売容量

15kg

塗装仕様

- ①基本的には原液の状態です。被塗面に対して均一に塗布して下さい。
 - ②塗布後5分程度放置し、濡れ感が無くなった後に次塗装工程に入して下さい。
- ※塗布方法には特に指定はございません。
- ※粘度を調整する場合は溶剤で調整下さい。(推奨シンナーについてはご相談ください)

表示

消防法区分	第四類第一石油類
危険等級	II
有機溶剤区分	第二種有機溶剤
その他	詳細は最新のSDSをご参照ください

安全上のご注意

本製品は主にトルエンを含んでいます。トルエンは揮発性・引火性(引火点約4°C)の液体です。火気に十分にご注意ください。

又、蒸気を多量に吸入するとトルエンによる各種障害を起すおそれがありますので、トルエンに準じた取扱いをお願いします。

詳しくは、製品安全データシート(SDS)をご参照ください。

保管上のご注意

直射日光を避け、15°C~25°Cの風通しの良い場所に保管してください。

長期間低温(10°C以下)ないし高温(30°C以上)で保管された場合、液の流動性が無くなる場合がありますので、その際はよく攪拌してください。

沈降分離した場合もご使用前に良く攪拌してください。