

製品説明書

0-1709 プライマーPP

塗料タイプ

変性ポリオレフィン

特徴

ポリプロピレン・ナイロン・PBT・PPO・EPDMのようなゴムなど接着しにくい材料に対し付着性の良い変性ポリオレフィンタイプの1液型プライマーです。

Wet on Wetが可能で幅広いタイプの塗料との相性が優れています。

推奨シンナー

ご相談ください。

販売容量

3.5kg

塗装仕様

①基本的には原液の状態で塗布可能です。被塗面に対して均一に塗布して下さい。

②塗布後5分程度放置し、濡れ感が無くなった後に次塗装工程に入って下さい。

※塗布方法には特に指定はございません。

※粘度を調整する場合は溶剤で調整下さい。(推奨シンナーについてはご相談ください)

表示

消防法区分	第四類第一石油類
危険等級	II
有機溶剤区分	第二種有機溶剤
成分表示	詳細は最新のSDSご参照ください

安全上のご注意

本製品は主にトルエンを含んでいます。トルエンは揮発性・引火性(引火点約4°C)の液体ですので火気に十分にご注意ください。

又、蒸気を多量に吸入するとトルエンによる各種障害を起すおそれがありますので、トルエンに準じた取扱いをお願いします。

詳しくは、製品安全データシート(SDS)をご参照ください。

保管上のご注意

直射日光を避け、15°C~25°Cの風通しの良い場所に保管してください。

長期間低温(15°C以下)保管された場合、液の流動性が無くなりゲル化することがありますが、その際は50°C程度に加熱し、溶解してからご使用ください。

使用後は密栓して保管してください。多量に吸湿すると白色結晶が析出することがあります。この場合は品質上問題がありますので廃棄してください。